



## TRALIFT® GAMMA PARANCHI MANUALI A CATENA

### • GAMMA COMPLETA

- Portata da 0,25 à 20 t.
- Gancio a rotazione libera 360°.
- Freno automatico a doppio saltarello.
- Testato al 150% del suo carico massimo d'utilizzo.
- Catena auto-lubrificata, anti-corrosione, conforme NF 26-010 (Resistenza alla nebbia salina > 800 h, e a temperature fino 280°).
- Disponibile nella versione con limitatore di carico.

Modello	Portata	Numero di tiri	Sforzo sulla catena di manovra (daN / kg)	Catena di sollevamento (mm)	Catena di manovra (mm)	Peso paranco alzata 3 m (kg)	Peso catena* suppl. per metro (kg)
250	250 kg	1	11	4 x 12	2,4 x 14	3,5	0,54
500	500 kg	1	21	5 x 15	5 x 24	9	1,5
1000	1000 kg	1	34	6 x 18	5 x 24	12	1,7
1500	1500 kg	1	38	8 x 24	5 x 24	19	2,3
2000	2000 kg	2	36	6 x 18	5 x 24	18	2,5
2000	2000 kg	1	40	8 x 24	5 x 24	20	2,3
3000	3000 kg	2	42	8 x 24	5 x 24	28	3,7
5000	5000 kg	2	45	10 x 30	5 x 24	41	5,3
10 000	10.000 kg	4	47	10 x 30	5 x 24	79	9,7
20 000	20.000 kg	8	50	10 x 30	5 x 24	178	19,4

\* - Il peso include sia la catena di sollevamento che quella di manovra

